

کد کنترل

690

A

690A

صبح جمعه

۹۷/۱۲/۳

دفترچه شماره (۱)



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود»

امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمکن‌گز) – سال ۱۳۹۸

رشته مهندسی عمران – سازه – کد (۲۳۰۷)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: مکانیک جامدات (مقاآمت مصالح – تحلیل سازه‌ها) – دینامیک سازه – تئوری استیسینه	۴۵	۱	۴۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق جاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حلبی و حقوقی تهابا محدود این سازمان مجاز نیست و با مختلفین برابر مقررات رفتار نمود.

۱۳۹۸

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

..... با شماره داوطلبی در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:

-۱ در یک تیر بر روی بستر ارتقایی به طول 6m و مقطع مستطیل به عمق (ارتفاع) برابر 12cm و عرض 4cm تحت اثر بار گستردگی کتوخت به شدت q ، اگر عکس العمل بستر به صورت خطی از صفر در کناره‌ها تا حداقل در وسط تیر، تغییر چند و حداقل تنش خمشی مجاز برابر 120 MPa باشد، حداقل مقدار مجاز q چند kN/m برآورد می‌شود؟

- (۱) ۲/۵۶
- (۲) ۳/۸۴
- (۳) ۵/۱۲
- (۴) ۷/۶۸

-۲ در یک مقطع جدار نازک حلقوی به شعاع متوسط R ، ضخامت t تحت یک تیروی مرکز قائم P اعمالی به موازات قطر عمودی در محل شعاع متوسط در تراز قطر افقی (سمت چپ یا راست)، تنش برشی حداقل بر حسب ضریب

$$\frac{P}{\pi R t} \text{ کدام است؟}$$

- (۱) $\frac{1}{2}$
- (۲) $\frac{1}{2}$
- (۳) $\frac{3}{2}$
- (۴) $\frac{2}{3}$

-۳ ورقی به شکل مربع از چهار طرف توسط چهار جداره صلب و ثابت نگهداری شده است. اگر دمای ورق به اندازه 50 درجه سلسیوس افزایش یابد، مقدار تنش ایجاد شده نرمال در صفحه چند مگاپاسکال خواهد بود؟ مدول ارتعاشی ورق GPa 20 ، ضریب پواسون آن برابر 0.25 و ضریب انبساط حرارتی آن برابر $C = 9 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ می‌باشد. ضخامت ورق در حدی است که کمانش نکند و تنش عمود بر صفحه صفر است؟

- (۱) 60
- (۲) 90
- (۳) 120
- (۴) 180

- ۴ یک میله به طول L , سطح مقطع A و وزن مخصوص γ از یک تکیه‌گاه غیردار به طور قائم آویزان است. اگر رابطه تنش - گرنش میله به صورت $\sigma = B\sqrt{\epsilon}$ (ضریب ثابت) باشد، اضافه طول انتهای آزاد میله تحت اثر وزن آن چه

$$\text{ضریبی از } \frac{\gamma' L'}{B^2} \text{ است؟}$$


$\frac{1}{2}$ (۱)

$\frac{1}{3}$ (۲)

$\frac{A}{2}$ (۳)

$\frac{A}{3}$ (۴)

- ۵ تیر ترکیبی ABC مطابق شکل در محل غلتک (تماس بدون اصطکاک) تحت اثر نیروی P قرار دارد. اگر سختی خمشی برابر EI در طول دو قطعه ثابت باشد، واکنش‌های تکیه‌گاهی به ترتیب از راست به چپ برای M_B, M_A و B_y, A_y کدام‌اند؟



$$\frac{P}{2}, \frac{P}{2}, \frac{PL}{2}, \frac{PL}{2}$$


$$\frac{P}{2}, \frac{P}{2}, PL, PL$$

$$P, P, \frac{PL}{2}, \frac{PL}{2}$$

$$P, P, PL, PL$$

- ۶ تیر ABCD با مقطع مطابق شکل (ابعاد به cm) تحت اثر دو نیروی متتمرکز F و P قرار دارد. اگر $L = 3m$ باشد،

حداکثر تنش فشاری مقطع در نقاط B و C به ازای چه نسبتی از $\frac{F}{P}$ برابر خواهد بود؟




$\frac{11}{5}$ (۱)

$\frac{7}{3}$ (۲)

$\frac{5}{11}$ (۳)

$\frac{3}{7}$ (۴)


- ۷ یک میله چوبی **CD** به قطر 20 cm در لوله فلزی **AB** به قطر سوراخ 20 cm قرار گرفته و دور تا دور محل اتصال از پیچ‌هایی به قطر 10 mm و تنش برشی مجاز 16 MPa استفاده شده است. اگر پس از اعمال لنگر پیچشی **T** در انتهای آزاد **D**، حداقل تنش برشی در عضو چوبی برابر 8 MPa باشد، تعداد پیچ لازم در محل اتصال کدام است؟



- (۱) ۱۶
(۲) ۱۰
(۳) ۸
(۴) ۵

- ۸ دیاگرام تنش - کرنش دو ماده در شکل زیر آورده شده است. کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟


- (۱) سختی ماده (۱) بیشتر از سختی ماده (۲) و مقاومت ماده (۱) بیشتر از مقاومت ماده (۲) است.
(۲) سختی ماده (۱) بیشتر از سختی ماده (۲) و مقاومت ماده (۱) کمتر از مقاومت ماده (۲) است.
(۳) سختی ماده (۱) کمتر از سختی ماده (۲) و مقاومت ماده (۱) کمتر از مقاومت ماده (۲) است.
(۴) سختی ماده (۱) کمتر از سختی ماده (۲) و مقاومت ماده (۱) بیشتر از مقاومت ماده (۲) است.



- ۹ بارهای خود کرنشی نظری نشست تکیه‌گاهی، نقص عضو و اثرات درجه حرارت در کدام نوع سازه‌ها، روی توزیع نیروهای داخلی اثر می‌گذارند؟

- (۱) معین استاتیکی
(۲) نامعین استاتیکی
(۳) معین و نامعین استاتیکی
(۴) بدون اثر در نیروهای داخلی

- ۱۰ دو مقطع مستطیل و لوزی دارای مساحت و جنس یکسان هستند. کدامیک از گزینه‌های زیر نادرست است؟



- (۱) سختی برشی لوزی بیشتر از سختی برشی مستطیل و سختی خمثی مستطیل بیشتر از سختی خمثی لوزی
(۲) سختی برشی لوزی بیشتر از سختی برشی مستطیل و سختی محوری مستطیل برابر سختی محوری لوزی
(۳) سختی خمثی لوزی کمتر از سختی خمثی مستطیل و سختی محوری مستطیل برابر سختی محوری لوزی
(۴) سختی خمثی لوزی کمتر از سختی خمثی مستطیل و سختی برشی مستطیل بیشتر از سختی برشی لوزی

- ۱۱- تیر AB به طول L و سختی خمشی EI مطابق شکل تحت اثر لنگر متتمرکز M قرار دارد. به ازای چه مقادیری از

$$\alpha \text{ در سختی فتر } (K = \frac{EI}{\alpha L}), \text{ تیر در طول خود، دارای نقطه عطف است؟}$$



$$\alpha < \frac{1}{3} \quad (1)$$


$$\alpha < \frac{1}{6} \quad (2)$$

$$\alpha > \frac{1}{3} \quad (3)$$

$$\alpha > \frac{1}{6} \quad (4)$$

- ۱۲- از روی تیر ABCD باری به شدت $\frac{\Delta}{3} \text{ kN/m}$ و به طول ۵m می‌گذرد. حداقل تغییر مکان قائم تکیه‌گاه ارجاعی

$$\text{در A با سختی } K = 5 \text{ kN/cm, چند سانتی‌متر برآورده می‌شود؟}$$




$$\frac{1}{2} \quad (1)$$

$$\frac{15}{16} \quad (2)$$

$$1 \quad (3)$$

$$\frac{16}{15} \quad (4)$$

- ۱۳- در قاب شیدار ABCDE مطابق شکل، لنگر M_{DC} چند تن می‌شود؟ (سختی خمشی همه اعضاء برابر EI است)




$$10 \quad (1)$$

$$15 \quad (2)$$

$$20 \quad (3)$$

$$25 \quad (4)$$

- ۱۴- در سازه مطابق شکل تحت اثر نیروی افقی P در B، اگر تغییر مکان افقی C برابر $\delta = 0.4 \frac{PL^2}{EI}$ باشد، تغییر مکان قائم B و لنگر AB به ترتیب کدام است؟ (سختی خمشی هر دو عضو برابر EI است)



$$PL, \delta \quad (1)$$

$$\sqrt{2}PL, \delta \quad (2)$$

$$PL, \sqrt{2}\delta \quad (3)$$

$$\sqrt{2}PL, \sqrt{2}\delta \quad (4)$$


- ۱۵- در تیر AB به طول L و سختی خمشی ثابت EI تحت اثر لنگر متتمرکز M در تکیه‌گاه B، سطح محصور بین محور

اولیه تیر و منحنی الاستیک آن بر حسب ضریب $\frac{ML^3}{EI}$ کدام است؟


(۱) $\frac{1}{36}$ (۲) $\frac{1}{48}$ (۳) $\frac{1}{64}$ (۴) $\frac{1}{72}$

- ۱۶- با توجه به دو سازه مطابق شکل، برای اینکه لنگر خمشی تکیه‌گاه A در هر دو سازه با هم برابر شوند، سختی فنر

(K) باید بر حسب $\frac{EI}{L^3}$ چقدر باشد؟ (مقادیر معان اینرسی I، سطح مقطع A و مدول ارجاعی E برای هر سه عضو

(I = AL³ و $I = AL^3$)(۱) $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{1}{4}$ (۳) $\frac{2}{3}$ (۴) $\frac{4}{3}$

- ۱۷- در سازه خربایی مطابق شکل، نیروی عضو BE کدام است؟

(۱) $-\sqrt{2}P$ (۲) $-\frac{\sqrt{2}}{2}P$

(۳) صفر

(۴) خرپا ناپایدار است.

- ۱۸ در یک تیر طره عمیق به طول L با مقطع مستطیلی به عرض b و عمق (ارتفاع) h که تحت بار انتهایی قائم P قرار دارد، اگر تغییر شکل‌های ناشی از برش در مقایسه با خمش نیز در نظر گرفته شود، چند درصد به جایه‌جایی قائم انتهای آزاد اضافه می‌گردد؟

$$\frac{h}{2} \quad (1)$$


۲ (۲)

۵ (۳)


۱۰ (۴)

- ۱۹ در قاب طره‌ای مطابق شکل، سختی خمشی تیر و ستون برابر EI و سختی فتر دورانی (پیچشی) برابر $K_\theta = \frac{EI}{L}$

$$\frac{pL^3}{EI} \quad (1)$$

 $\frac{1}{2}$ (۱) $\frac{4}{3}$ (۲) $\frac{5}{3}$ (۳) $\frac{7}{3}$ (۴)

- ۲۰ در تیر مطابق شکل، اگر تکیه‌گاه B به اندازه Δ نشست کند، اندازه لنگر تکیه‌گاه A چه ضریبی از $\frac{EI\Delta}{L^3}$ است؟

(در طول تیر ثابت است) EI  $\frac{12}{7}$ (۱) $\frac{17}{7}$ (۲) $\frac{22}{7}$ (۳) $\frac{22}{7}$ (۴)

- ۲۱ در یک تیر افقی صلب یکنواخت به طول L و جرم کل M با تکیه‌گاه ساده در انتهای چپ و تکیه‌گاه ارجاعی در انتهای راست، عبارت نیروی اینرسی در معادله ارتعاش بر حسب درجه آزادی چرخشی در تکیه‌گاه ساده (θ) و تحت اثر نیروی دینامیکی متصرکز قائم $P(t)$ اعمالی در تکیه‌گاه ارجاعی، چه ضریبی از $\dot{\theta}$ (شتاب چرخشی) است؟

$$\frac{ML^3}{4} \quad (۱)$$

$$\frac{ML^3}{4} \quad (۲)$$

$$\frac{ML^3}{3} \quad (۳)$$

$$\frac{ML^3}{3} \quad (۴)$$

- ۲۲- تابع شکل مکانی برای تحلیل دینامیکی یک تیر افقی طره یکنواخت به طول L و تحت اثر نیروی دینامیکی محوری $P(t)$ در انتهای آزاد آن در مدل معادل یک درجه آزادی، کدام است؟ (محور x منطبق بر محور تیر باشد)
در تکیه‌گاه گیردار، فرض می‌شود

(۴) xL^2

(۵) xL

(۶) $\frac{x}{L}$

(۷) $\frac{x}{L^2}$

- ۲۳- در تحلیل دینامیکی یک سازه معادل یک درجه آزادی در حالت زلزله، برای محاسبه حداکثر نیروی اعمالی به سازه، دلیل صرفنظر از نیروی میرایی کدام است؟

(۱) اصل بقای جرم (۲) صفر شدن سرعت (۳) دوری از حالت تشدید (۴) تأثیر خیلی ناچیز

- ۲۴- در یک آزمایش ارتعاش آزاد برای یک سازه معادل یک درجه آزادی، دامنه نوسان بعد از سه سیکل کامل به نصف تقلیل یافته است. درصد میرایی سازه چند درصد برآورد می‌شود؟ ($\ln 2 = 0.693$)

(۱) $5/7$

(۲) $4/7$

(۳) $3/7$

(۴) $2/7$

- ۲۵- در تحلیل دینامیکی یک سازه معادل یک درجه آزادی تحت اثر نیروی هارمونیک، چنانچه نسبت پریود ارتعاش آزاد به پریود بارگذاری (β) مقدار بزرگی باشد. در این صورت ضریب بزرگنمایی دینامیکی به سمت کدام مقدار میل خواهد کرد؟

(۱) $\frac{1}{\beta^2}$

(۲) $\frac{1}{1-\beta^2}$

(۳) $\frac{1}{\beta}$

(۴) $\frac{1}{1-\beta}$

- ۲۶- یک سازه معادل یک درجه آزادی به وزن 10ton و پریود ارتعاش آزاد برابر 6sec تحت اثر بار ضربه‌ای مستطیل شکل با مدت تداوم 15sec و نیروی 10ton قرار می‌گیرد. تغییر مکان سازه در لحظه 2sec چند

cm تخمین زده می‌شود؟ ($\pi = 3.14, g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}, \sin 30^\circ = 0.5, \sin 45^\circ = 0.707, \sin 60^\circ = 0.866$ و $0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ رادیان به ترتیب برابر $1, \sqrt{3}/2, \sqrt{2}/2, 1/\sqrt{2}$ و 0 می‌باشند)

(۱) $0/27$

(۲) $0/72$

(۳) $2/7$

(۴) $7/2$

- ۲۷ - در یک تیر ساده با مدل پیوسته، پریود مود اصلی ارتعاش در حالت بارگذاری گسترده یکنواخت نسبت به حالت بارگذاری متتمرکز معادل در وسط دهانه، چگونه است؟

(۱) برابر (۲) متغیر (۳) کمتر (۴) بیشتر

- ۲۸ - در یک سازه سه درجه آزادی، ماتریس جرم و بردار مود دوم بصورت زیر می‌باشد. بردار مود دوم مقیاس شده

$$\text{برای اینکه مقدار عبارت } \{\phi\}_2^T [M] \{\phi\}_2 \text{ برابر یک شود، کدام است؟}$$

$$[M] = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2/5 \end{bmatrix}, \{\phi\}_2 = \begin{Bmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} \frac{1}{5} \\ \frac{-3}{5} \\ \frac{2}{5} \end{Bmatrix} \quad (2)$$

$$\begin{Bmatrix} \frac{1}{3} \\ -1 \\ \frac{2}{3} \end{Bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{Bmatrix} \frac{1}{9} \\ \frac{-1}{3} \\ \frac{2}{9} \end{Bmatrix} \quad (5)$$

$$\begin{Bmatrix} \frac{1}{7} \\ \frac{-3}{7} \\ \frac{2}{7} \end{Bmatrix} \quad (3)$$

- ۲۹ - ماتریس‌های جرم و سختی یک سازه دو درجه آزادی با هماهنگی مقیاس واحد به شرح زیر می‌باشد. پریود مود اول سازه چند ثانیه است؟

$$[M] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, [K] = \begin{bmatrix} 10 & -6 \\ -6 & 10 \end{bmatrix}$$

π (۱)

π (۲)

$\frac{\pi}{2}$ (۳)

$\frac{\pi}{3}$ (۴)

- ۳۰ با توجه به اطلاعات سوال ۲۹، اگر پریود ارتعاش آزاد در مود دوم سازه برابر $\frac{\pi}{2}$ ثانیه باشد، مود دوم ارتعاش سازه کدام است؟

$$\begin{Bmatrix} 1 \\ -5 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} 1 \\ -1 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} 1 \\ -1/5 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} 1 \\ -2 \end{Bmatrix}$$

- ۳۱ در تحلیل دینامیکی یک ساختمان چند طبقه، شرایط اولیه (در صورت وجود) در محاسبه تغییر مکان کدام طبقه لحاظ می‌شود؟

- (۱) فقط طبقه اول (۲) فقط طبقه آخر (۳) همه طبقات (۴) هیچ‌کدام از طبقات

- ۳۲ کدام تابع شکلی در تحلیل دینامیکی ارتعاش قائم (جانبی) یک تیز ساده با مقطع یکنواخت و طول L به روش رایله تحت اثر نیروی گستردگی یکنواخت، نمی‌تواند بکار گرفته شود؟ (محور x منطبق بر محور افقی تیز فرض می‌شود)

$$\psi(x) = \frac{x}{L} \left(\frac{x}{L} - 1 \right)$$

$$\psi(x) = \sin \frac{\pi x}{L} \left(\frac{x}{L} - 1 \right)$$

$$\psi(x) = \sin \frac{\pi x}{L}$$

$$\psi(x) = 1 - \cos \frac{\pi x}{2L}$$

- ۳۳ چنانچه منحنی رفتار غیرخطی یک سازه تا حد اکثر تغییر مکان برابر ۵cm به صورت

$f_s = 8 \left[\frac{u}{3} - \frac{1}{4} \left(\frac{u}{3} \right)^2 \right]$ نمی‌تواند بکار گرفته شود؟ (ton/cm) باشد. در تحلیل دینامیکی، مقدار سختی

مهمایی آن در تغییر مکان برابر $3cm$ چند ton/cm برآورد می‌شود؟

$$2/3$$

$$3/2$$

$$4/5$$

$$5/4$$

- ۳۴ بُردار $\vec{x} = x_1 \vec{i} + x_2 \vec{j} + x_3 \vec{k}$ بُردار وضعیت هر نقطه در فضای سه بعدی \mathbb{R}^3 می‌باشد و تابع $\phi(x_1, x_2, x_3)$ یک تابع اسکالر و به اندازه کافی هموار است. کدامیک از موارد زیر برابر $(\vec{x}\phi(x_1, x_2, x_3))^\top$ است؟

$$2\vec{\nabla}\phi(x_1, x_2, x_3) \quad (1)$$

$$2\vec{\nabla}\phi(x_1, x_2, x_3) + \vec{x}\nabla^\top\phi(x_1, x_2, x_3) \quad (2)$$

$$\nabla.\vec{\nabla}\phi(x_1, x_2, x_3) + 2\vec{x}\nabla^\top\phi(x_1, x_2, x_3) \quad (3)$$

$$2\nabla.\vec{\nabla}\phi(x_1, x_2, x_3) + \vec{x}\nabla^\top\phi(x_1, x_2, x_3) \quad (4)$$

- ۳۵ جسمی تحت تغییر شکل $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & \alpha & -\beta \\ -\alpha & \lambda & \gamma \\ \beta & -\gamma & \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix}$ که $\lambda, \alpha, \beta, \gamma$ صفر نیستند، قرار می‌گیرد به طوری که

x_i ها مؤلفه‌های بُردار وضعیت قبل از تغییر شکل و X_i ها مؤلفه‌های آن پس از تغییر شکل هستند. تغییر زاویه دو امتداد $(1,0,0)$ و $(1,1,1)$ در نقطه $(1,1,1)$ کدام است؟

$$(1) \text{ صفر}$$

$$(2) \gamma - \alpha$$

$$(3) \alpha - \beta$$

$$(4) \alpha + \beta - \gamma$$

- ۳۶ امتداد تغییریافته امتداد $(1,0,0)$ در مبدأ مختصات در تغییر شکل $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & \alpha & -\beta \\ -\alpha & \lambda & \gamma \\ \beta & -\gamma & \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix}$ که α, β, γ صفر نیستند، کدام است؟ X_i ها مؤلفه‌های بُردار وضعیت قبل از تغییر شکل و x_i ها مؤلفه‌های آن پس از تغییر شکل هستند.

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda^2 + \alpha^2 + \beta^2}}(\lambda, -\alpha, -\beta) \quad (1)$$

$$\frac{1}{\sqrt{\gamma^2 + \alpha^2 + \beta^2}}(\gamma, -\alpha, \beta) \quad (2)$$

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda^2 + \alpha^2 + \beta^2}}(\lambda, -\alpha, \beta) \quad (3)$$

$$\frac{1}{\sqrt{\gamma^2 + \alpha^2 + \beta^2}}(\gamma, \alpha, -\beta) \quad (4)$$

- ۳۷ - گوئیم وضعیت تنش در یک نقطه از جسم در حالت برش ساده است اگر دستگاه مختصاتی وجود داشته باشد به-

طوری که تانسور تنش در آن دستگاه مختصات و در نقطه مورد نظر به صورت
باشد. کدام یک از موارد

$$\begin{bmatrix} 0 & \tau & 0 \\ \tau & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

زیر در مورد تانسور تنش σ_{ij} در نقطه M صحیح است اگر وضعیت تنش در نقطه M

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{bmatrix}$$

برش ساده باشد؟ (tr σ برابر $\sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33}$ است)


(۱) لازم است $\text{tr}\sigma$ ، دترمینان σ_{ij} و $\sigma_{11}\sigma_{22} + \sigma_{22}\sigma_{11} - \sigma_{12}^2 - \sigma_{23}^2 - \sigma_{13}^2$ صفر باشند.

(۲) لازم است $\text{tr}\sigma$ و $\sigma_{11}\sigma_{22} + \sigma_{22}\sigma_{11} - \sigma_{12}^2 - \sigma_{13}^2 - \sigma_{23}^2$ صفر باشند.

(۳) لازم است $\sigma_{11}\sigma_{22} + \sigma_{22}\sigma_{33} + \sigma_{33}\sigma_{11} - \sigma_{12}^2 - \sigma_{23}^2 - \sigma_{13}^2$ صفر باشد.

(۴) لازم است دترمینان تانسور σ_{ij} و $\text{tr}\sigma$ صفر باشند.

- ۳۸ - حلقه‌ای به ضخامت واحد به شعاع داخلی a و شعاع خارجی b، در وجه خارجی تحت نیروی گستردگی باشد در جهت محور x ها قرار دارد. مؤلفه‌های بردار تنش در دستگاه مختصات قطبی (r, θ) (مطابق شکل)



$$t_r = t_o \sin \theta \cos \theta, t_\theta = t_o \cos^2 \theta \quad (1)$$

$$t_r = t_o \sin \theta \cos \theta, t_\theta = -t_o \cos^2 \theta \quad (2)$$

$$t_r = t_o \cos^2 \theta, t_\theta = t_o \sin \theta \cos \theta \quad (3)$$

$$t_r = t_o \cos^2 \theta, t_\theta = -t_o \sin \theta \cos \theta \quad (4)$$

- ۳۹ - رابطه تنش - کرنش در یک ماده در حالت دو بعدی در صفحه XY به صورت:

$$\sigma_{11} = \alpha \epsilon_{11} + \beta \epsilon_{22} + \gamma \epsilon_{12}$$

$$\sigma_{22} = \beta \epsilon_{11} + \delta \epsilon_{22} + \gamma \epsilon_{12}$$

$$\sigma_{12} = \gamma \epsilon_{11} + \gamma \epsilon_{22} + \eta \epsilon_{12}$$

داده شده است. کدام یک از شرایط زیر برای مثبت بودن انرژی کرنشی صحیح است؟

(۱) کافی است که α و β مثبت باشند.

(۲) کافی است که α و δ مثبت باشند.

(۳) لازم است α ، δ و η مثبت باشند.

(۴) لازم و کافی است که α ، β و γ مثبت باشند.

-۴۰ تانسور تنش در یک نقطه از یک جسم در دو دستگاه مختصات x_1, x_2, x_3 و $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{x}_3$ به صورت‌های زیر داده شده‌اند:

$$\sigma_{ij} = \begin{bmatrix} a & 2 & b \\ 2 & 0 & 2 \\ b & 2 & 1 \end{bmatrix}, \bar{\sigma}_{ij} = \begin{bmatrix} 2 & c & 0 \\ c & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

کدام‌یک از موارد زیر برای a, b, c صحیح است؟

(۱) $a = 0, b = 0/2, c = -5/24$

(۲) $a = 2, b = 12/2, c = -3/24$

(۳) $a = 0, b = 0/2, c = 13/1$

(۴) $a = 2, b = 0/2, c = 3/24$

-۴۱ دیسک دایره‌ای به شعاع a از مصالح همسان تحت نیروی گسترده با اندازه $t_0 \cos \theta$ در امتداد محور x ها مطابق

$$\phi(r, \theta) = Ar^3 + BLnr + CR^3 Lnr + (Dr^3 + \frac{E}{r^2} + F) \cos^3 \theta$$


برای تعیین تنش‌ها در هر نقطه از دیسک پیشنهاد شده است. کدام‌یک از جملات برای ارضاء شرایط در مبدأ مختصات اضافی هستند؟

(۱) جملات با ضریب D, C, B, A

(۲) جملات با ضریب F, D, C, B

(۳) جملات با ضریب F, E, C, B

(۴) جملات با ضریب F, E, A



-۴۲ کدام‌یک از توابع زیر نمی‌تواند به عنوان تابع تنش ایزی در حل مسائل متقاضی محوری استفاده شود؟

(۱) θ^4 (۲) r^3 (۳) $r^3 \theta$ (۴) Lnr

-۴۳ اگر $f(r, \theta)$ یک تابع هارمونیک باشد ($\nabla^2 f = 0$). کدام‌یک از توابع زیر در غیاب نیروهای حجمی نمی‌تواند تابع تنش ایزی در دستگاه مختصات قطبی باشد؟

(۱) $r \cos \theta f(r, \theta)$ (۲) $r^3 \cos^3 \theta f(r, \theta)$

(۳) $f(r, \theta)$ (۴) $r^3 f(r, \theta)$

-۴۴ معادلات ناویه در غیاب نیروهای حجمی به صورت برداری: $\mu \nabla^2 \vec{u} + (\lambda + \mu) \nabla(\nabla \cdot \vec{u}) = 0$ در می‌آید که در آن λ و μ ثابت بوده و \vec{u} بردار تغییر مکان است. برای تبدیل این معادلات برداری به معادله اسکالار، می‌توان تابع تغییر مکان \vec{u} را به صورت $\vec{u} = \nabla \Phi$ بر حسب تابع اسکالار به اندازه کافی هموار Φ نوشت. کدام‌یک از موارد زیر در مورد تغییر مکان به دست آمده از این روش درست است؟

(۱) شامل همه تغییر مکان‌های دورانی نمی‌شود.

(۲) فقط شامل تغییر حجم‌ها و دوران‌ها می‌شود.

(۳) فقط شامل تغییر زاویه‌ها می‌شود.


(۴) برای حل هر مسئله الاستواستاتیک قابل استفاده است.

- ۴۵- فضای کامل از محیط همسان با ضریب پواسون برابر $\nu = 0.5$ تحت نیروی متتمرکز P مطابق شکل قرار گرفته و تنش‌ها در دستگاه مختصات استوانه‌ای (r, θ, z) به صورت:

$$\sigma_{rr} = -\frac{\nu P r^2 z}{2\pi \rho^5}, \quad \sigma_{\theta\theta} = 0, \quad \sigma_{zz} = -\frac{\nu P}{2\pi} \frac{z^3}{\rho^5}$$

$$\sigma_{r\theta} = \sigma_{z\theta} = 0, \quad \sigma_{rz} = -\frac{\nu P}{2\pi} \frac{r^2 z^2}{\rho^5}$$

در هر نقطه مانند M بدست آمده‌اند. r شعاع استوانه‌ای و $\rho = \sqrt{r^2 + z^2}$ شعاع کروی است. تنش‌های اصلی در نقطه M کدام هستند؟



۱) صفر، صفر و $\frac{\nu P}{2\pi} \frac{z^3}{\rho^5}$

۲) صفر، صفر و $\frac{\nu P}{2\pi} \frac{z}{\rho^3}$

۳) صفر، $\frac{\nu P}{2\pi} \frac{z^2}{\rho^5}$ و $-\frac{\nu P}{2\pi} \frac{z}{\rho^3}$

۴) صفر، $-\frac{\nu P}{2\pi} \frac{r^2 z}{\rho^5}$

www.OmranPayeh.com

www.OmranPayeh.com